QUANTIUM

Gas Oil Grado 3 DIESEL X10

Combustible de avanzada fórmula de limpieza y ultra bajo contenido de azufre, diseñado para evitar la pérdida de potencia provocada por depósitos y para proteger las partes vitales del motor.

- Rinde más kilómetros por litro, logrando optimizar la relación entre potencia y consumo. (*)
- Mantiene limpio el motor al 100%: presenta una mayor y más rápida limpieza de los depósitos que se forman en válvulas, inyectores y cámara de combustión. (*)
- Posee un alto número de cetanos, permitiendo el arranque del motor más suave y fácil.
- Compatible con Euro V: menor emisiones contaminantes.
- Extiende la vida útil del motor: protege las partes vitales del motor contra el desgaste.

(*) De acuerdo a los ensayos XUD-9 y DW-10B, estándares de la industria. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.

(*) Valores típicos

Densidad a 15/15 PC	gr/ml	0,8450
Corrosión al cobre (3hs @ 50ºC)		1A
Azufre	ppm	6
Destilación 10% vol	ºC	220
Destilación 50% vol	ºC	280
Destilación 85% vol	ºC	340
Punto de inflamación	ºC	64
Viscosidad @40ºC	Cst	3,200
Poder Calorífico Superior	Kcal/Kg	10.800
Poder Calorífico Inferior	Kcal/Kg	10.200
Número de Cetano		54
Índice de Cetano		52
Carbón Conradson	Masa(%)	<0,1
Cenizas (ASTM D-482)	Masa(%)	<0,001
Lubricidad	µm	200

Biodiesel de acuerdo con la Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res. 733/09, la formulación de Diesel 10ppm podrá contener Biodiesel hasta 10%.

Centro de Atención al Cliente
0800-555-3776 / 0800-666-3776

(*) Los valores mostrados son representativos de lo que se obtiene en producción y no constituyen una especificación

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
Av Leandro N. Alem 1180 Piso 11 - C10001AAT Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 4705-7000

AXION energy